



TEKNİK BİLGİLER / No 605

BUMPER PAINT

GENEL TEKNİK TANIM

Tampon, dekoratif şerit, dış ayna vb. plastik otomobil parçaları için tasarlanmış 1K akrilik boya.

Doğrudan uygulama (astar gerekmez).

Yüksek dayanım ve esneklik.

Kısa kuruma süreleri.

Mükemmel örtücülük.

YÜZEY

Saf PE (polietilen) dışındaki otomotiv plastikleri

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ



Yumuşak bez ve 770 ANTISİL NORMAL / 771 ANTISİL FAST DEGREASER ile yüzeyi temizleyin.

Yüzeyi önce bezle, ardından havayla kurutun.

ÜRÜN UYGULAMASI



20 - 25% 740 NORMAL / 741 SLOW ACRYL THINNER / REDUCER



Püskürtmeye hazır: 20 - 25 s DIN 4 / 20°C (68°F)



1.2 - 1.4 mm 1.7 - 2.2 bar (25 - 32 psi) 2 kat = 35 - 40 µm (1.4 - 1.6 mil)



5 - 10 min / 23°C (73°F)
Katlar arası bekleme



1 h / 23°C (73°F) 10 min / 60°C (140°F) panel sıcaklığı



Kısa dalga 3 - 5 min Mesafe: 60 - 70cm

ÖZGÜL AĞIRLIK 1 ± 0.02 g/cm³

KATI MADDE (İNCELTİCİSİZ) 40 ± 2% Ağırlıkça

VOC (2004/42/EC) İçeriği ve özellikleri bakımından özel tamir ürünüdür. Bu kategoride azami VOC 840 g/L, kullanıma hazır üründe VOC 840 g/L'dir. 2004/42/II(b)(840)840

TEORİK KAPLAMA

35 micron (1.4 mil) kuru filmde 7- 8 m²/l

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Son kullanımdan sonra şununla temizleyin: 740 ACRYL NORMAL Thinner / Reducer

NOTLAR

• Yalnız önerilen incelticilerle uygulayın.

• 15°C (59°F) altında kullanmayın.

• Vernik gerekmez.

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

• Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F), kullanılmamış orijinal ambalajında garanti raf ömrü 24 aydır.



Daima koruyucu donanım kullanın.



Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değiliz. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.

MART 2024